

# Split Tipo Mural Breezeless



## Máximo nível de conforto

- Desempenho excepcional no âmbito da poupança de energia com um SEER de 8.5
- Filtro hepa, captura pequenas partículas de poeira, bactérias e micróbios que circulam no ar
- Controlo remoto por Wifi permite a parametrização do ar condicionado através de aplicativos nos smartphones
- Função GearShift para uma maior poupança de energia
- Nível de ruído ultra-silencioso
- Matriz com milhares de micro perfurações proporciona um fluxo de ar mais suave e um ambiente mais confortável
- Design exclusivo da insuflação de ar em S, de ambos os lados, permite um fluxo de distribuição de ar a 360°
- Três modos de insuflação breezeless: longo alcance, médio ou apenas uma brisa de ar
- Compressor e ventiladores DC Inverter
- Tecnologia Inverter Quattro™
- Unidades interiores compatíveis com a gama multi-split
- Controlo remoto Arctic Fox
- Tratamento anti-corrosão "Golden Fin"

Breezeless<sup>+</sup>



Kit Wifi Incluído



Filtro Hepa



Filtro de Alta Densidade



Filtro Catalisador



Modo Breezeless™



Follow Me



Modo ECO



Baixo Nível Sonoro



Não Incomodar



Amplio Fluxo de Ar



Função de Reinício Automático



Controlo através de APP



Rápido Arrefecimento



8°C Aquecimento



Drenagem Bilateral



Compressor e Ventiladores DC Inverter



Estrutura Tipo Diamante



Golden Fin

# Split Tipo Mural Breezeless



Unidade Interior		MSFAAU-09HRFN8		MSFAAU-12HRFN8	
Unidade Exterior		MOX230-09HFN8		MOX230-12HFN8	
Performance		Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento
Capacidade nominal	Btu/h	9000 (2900~11200)	13000 (3000~15500)	12000 (4500~14900)	13000 (3000~15500)
	kW	2.63 (0.85~3.28)	3.81 (0.88~4.54)	3.50 (1.32~4.37)	3.81 (0.88~4.54)
Tensão, nr. fases, frequência	V, Ph, Hz	230, 1 + N, 50		230, 1 + N, 50	
Potência eléctrica absorvida	W	613 (100~1150)	907 (120~1550)	925 (130~1700)	907 (120~1550)
Amperagem de trabalho	A	2.7 (0.4~5.0)	3.94 (0.5~6.7)	4.02 (0.6~7.4)	3.94 (0.5~6.7)
SEER	W/W	8.5 / A+++		8.5 / A+++	
SCOP (Climas Quentes)	W/W	5.9 / A+++		5.9 / A+++	
SCOP	W/W	4.6 / A++		4.6 / A++	
<b>Unidade Interior</b>					
Caudal de ar	A/M/B m3/h	620/520/400		620/520/400	
Nível pressão sonora	A/M/B dB(A)	38/33/20		38/33/20	
Dimensões net	LxAxP mm	940x325x193		940x325x193	
Peso net	kg	10.6		10.6	
Dimensões embarque	LxAxP mm	1.055x385x290		1.055x385x290	
Peso bruto	kg	13.8		13.8	
<b>Unidade Exterior</b>					
Caudal de ar	m3/h	2200		2200	
Nível pressão sonora	dB(A)	53.5		53.5	
Dimensões net	LxAxP mm	765x555x303		765x555x303	
Peso net	kg	26.4		26.4	
Dimensões embarque	LxAxP mm	887x610x337		887x610x337	
Peso bruto	kg	28.8		28.8	
<b>Circuito Frigorífico</b>					
Diâmetro de tubagem	L. líquido mm (polg.)	Ø 6.35 (1/4")		Ø 6.35 (1/4")	
	L. aspiração mm (polg.)	Ø 9.52 (3/8")		Ø 9.52 (3/8")	
Tubo drenagem	mm	Ø 16		Ø 16	
Comprimento máximo de tubagem	m	25		25	
Desnível máximo entre unidades	m	10		10	
Protecção	A	16		16	
Carga adicional	g	5> 12g-m U.I.		5> 12g-m U.I.	
Alimentação/Localização	mm	3x2.5 U.E.		3x2.5 U.E.	
Cabo inter-unidades	mm	5x2.5		5x2.5	
Limites de funcionamento	°C	-15 ~ 50; -15 ~24		-15 ~ 50; -15 ~24	
Quantidade de carga de gás de fábrica	kg	0.7		0.7	
Controlo remoto		Infravermelhos Arctic Fox RG58N2(B2H)/BGEF		Infravermelhos Arctic Fox RG58N2(B2H)/BGEF	

Nota: Os níveis de ruído apresentados reflectem as medições realizadas em câmara anecoica.



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DA MARCA MIDEA  
www.sgtmidea.com

GAMA DOMÉSTICA